JRX automation s.r.o.
Nádražní 149, Frenštát p.R., 74401
info@invtcz.cz, info@jrxautomation.cz

Značka	INVT								
Model	**XN50PIII-48**	**XN50PK-48**	**XN50IM-48**	**XN80PA-48**	**XN15IE-24**	**XN20IM-24**	**XN30PK-48**	**XN30IM-24**	**XN40IK-48**
Výstup									
Jmenovitý výkon	5kVA/5kW	5kVA/5kW	5kVA/5kW	8kVA/8kW	1,5kVA/1,5kW	2kVA/2kW	3kVA/3kW	3kVA/6kW	4kVA/4kW
Špičkový výkon	10kVA	10KVA	10KVA	16KVA	3KVA	4KVA	6KVA	6KVA	8KVA
Solární nabíječ									
Typ nabíječe	MPPT								
Max. výkon PV pole	5kW	4kW	5kW	8kW(4kW)	1kW	1kW	600W	4kW	4kW
Max. napětí naprázdno PV pole	450V	145V	500V	500V	100V	102V	75V	500V	145V
MPPT rozsah	120V-430V	60-115V	120V-450V	90V-450V	30-80V	30-80V	30-66V	120V-450V	60-115V
Max. nabíjecí proud ze soláru	100A	80A	100A	150A	40A	40A	25A	100A	80A
Max. nabíjecí proud ze sítě	100A	60A	100A	120A	60A	25A	30A	100A	60A
Max. nabíjecí proud celkový	100A	140A	100A	150A	100A	60A	55A	100A	140A
Baterie									
Napětí baterie	48V	48V	48V	48V	24V	24V	48V	24V	48V
Max.ochrana přebití (nastavitelná)	66V	60V	63V	66V	32V	31V	60V	33V	60V
Funkce									
Bluetooth	ANO		ANO					ANO	
Paralelní nebo třífázové zapojení	Až 9 jednotek	Až 9 jednotek		Až 9 jednotek					Až 9 jednotek
WIFI				ANO					
BMS(Lithium battery)	ANO		ANO	ANO				ANO	
Monitorovací relé	ANO		ANO	ANO				ANO	
LCD displej	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO